



Specificaties	
Processor	Dual-core processor voor toepassingen in vervoerstechniek met geavanceerde grafische mogelijkheden
Scherm	helder 24-bits kleurenscherm van 8,4 inch met heldere LED Back-lit met anti-reflectiebehandeling waardoor betere leesbaarheid in vol zonlicht
Gebruikersinterface	Touchscreen-interface Aan/uit-knop
Luidspreker	Ca. 90 dB op 1 m
Aansluitingen	4 x CAN, ISO/DIS 11898 1 x USB 2.0 opstartbaar 1 x USB 2.0 niet-opstartbaar 3 x digitale ingangen 1 x radaringang 1 x analoge ingang 1 x radaruitgang 1 x stereo audio-uitgang 1 x 5-draads RS-232 3 x 3-draads RS-232 Ethernet d.m.v. afgedichte RJ-45-connector 2 x analoge ingangen voor videocamera's* met 12 V/500 mA voeding
Sensoren	Licht, temperatuur, voedingsspanning
Leds	Meerkleurige led aan voorzijde
Behuizing	Behuizing van gietaluminium met poedercoating, passieve koeling
Montage	Type C, RAM-montage met 1,5 inch bal
Voeding	9 - 36 V gelijkspanning (max. 8 A)
Gewicht	2 kg
Water / stof	IP67
Temperatuur	
Bedrijf	-25 tot 65 °C
Opslag	-30 tot 85°C
Homologatie	Conform ISO 7637-2 en ISO 7637-3
ESD	
Hanteren	ISO 10605: 8 kV
Bedrijf	ISO 10605: 15 kV
EMC	FCC, CE-markering, e-markering en RCM-conform

## 8,4 inch instapmodel touchscreen console



- Systeem op instapniveau
- ISOBUS compatibel
- Eenvoudig te leren en te gebruiken systeem met horizon software
- Extra functionaliteit door software upgrades. Laat het systeem met u mee groeien

De X23 touchscreen console biedt een eenvoudige, op iconen gebaseerde en door de gebruiker configureerbare interface met een volledig gamma begeleidingspatronen (inclusief grens-en U-bocht herkenning). Met een heldere, goed in zonlicht afleesbare display is de X23 ontworpen voor eenvoudige installatie in de cabine van op de markt toonaangevende machines, waaronder tractoren, veldspuiten en rooiers. De X23 is ideaal voor groeiende bedrijven.

### Manuele geleiding met duidelijke weergave

Samen met de SGR-1 vormt de X23 een ideale set voor manuele geleiding. Door de geavanceerde TruPass™-technologie van Topcon ervaart u een stabielere baan-aan-baan nauwkeurigheid. Door de goede helderheid van het scherm heeft u altijd duidelijk zicht op dat wat u weten wilt in de dynamische werkzaamheden binnen uw landbouwbedrijf.

### Spuiten met een krachtige variabele afgifte

De Apollo controller biedt spuitaansturing op marktlederniveau. Samen met automatische sectieafsluiting (ASC) en variabele afgifte (VRC) kunt u opbrengsten maximaliseren door een gecalculeerde afgifte.

<b>Manuele geleiding (SGR-1 ontvanger)</b>	•**
<b>Bewegende kaartweergave</b>	•
<b>ISOBUS UT, TC/Task Data/File Server</b>	•*
<b>Veldspuit-aansturing (Apollo)</b>	•**
<b>Producten</b>	1+ VRC*
<b>Secties</b>	tot 10

\* Vereist software upgrade  
\*\* vereist extra hardware en software update



Voor meer informatie:  
[topconpositioning.com/x23](http://topconpositioning.com/x23)

Specificaties onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.  
©2018 Topcon Corporation alle rechten voorbehouden.  
7010-2249 A 3/18